

Instrukcja bezpieczeństwa

– części samochodowe i ich montaż.

ITAL-CAR Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Melgiewska 11, Polska
Importer części zamiennych produkcji Naveco do pojazdów marki
Iveco, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper.
Kraj pochodzenia P.R.C.



Weryfikacja części samochodowych **polega na porównaniu ich stanu z warunkami technicznymi dla danego pojazdu.**

W warunkach tych podane są wymiary, które należy sprawdzić, potrzebne do tego przyrządy pomiarowe i sprawdziany, oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania, zależnie od stwierdzonego stopnia zużycia.

Dobór części winien odbywać się po udostępnieniu sprzedawcy numeru VIN pojazdu. Numer nadwozia znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jak również na tabliczce znamionowej przy podszybiu lub ramie.

Sprawdzenie części po VIN zaczynamy od podania 17 znakowego numeru VIN pojazdu.

Najbezpieczniejszym sposobem wyszukiwania części do naszego samochodu jest znajomość numeru katalogowego części oryginalnej (OEM). **Jest on umieszczony na niemal każdej części pojazdu – na naklejce, tabliczce lub w postaci wybitej kombinacji liter i cyfr.**

Wyszukiwanie części samochodowych po VIN to skuteczna i bezpieczna metoda, która pozwala na znalezienie idealnie pasującej części do Twojego samochodu. Dzięki temu, że numer VIN identyfikuje konkretne auto, możesz mieć pewność, że zakupiona część spełni wymagania techniczne i bezpieczeństwa. Weryfikacja części przez mechaników przed demontażem z pojazdu, podczas której sprawdzana jest poprawność funkcjonowania poszczególnych podzespołów.



W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas montażu części samochodowych należy je zlecić specjalizującym się w naprawach punktach obsługi serwisowej.

Samodzielna wymiana części może nieść ryzyko uszkodzenia ciała. Podstawowym procesem bezpieczeństwa jest użycie odpowiednich narzędzi, podnośników, zabezpieczenia wzroku i głowy. Narzędzia winny być starannie dobrane odpowiednio do elementu. W przypadku wymiany koła, wahacza, elementów zawieszenia zdecydowanie oddać pojazd do stacji posiadającej sprawny podnośnik.



Zalecenia szczególne. Większość napraw i wymiany elementów pojazdu, części zamiennych na nowe winno odbywać się przy pełnej kontroli zasilania lub przy odpiętym akumulatorze.